



Diameter	Width	Height	Wheel Diameter	Wheel Width	Plate Size	Plate Shape	Weight (Kg)	IF2 ΟΛΙΚΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑ TOTAL LOCK		IFD ΟΛΙΚΟ & ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ TOTAL & DIRECTIONAL LOCK		
								Code	Code	Code	Code	
125	32	27,8x96,5	175	45	11	Hex	100	XK6-125-NSP.B-C9.11	XK6-125-NSP.B-C9.11.D	11	100	
								XK6-125-NSP.S-C9.11	XK6-125-NSP.S-C9.11.D			
								12	XK6-125-NSP.B-C9.12			XK6-125-NSP.B-C9.12.D
									XK6-125-NSP.S-C9.12			XK6-125-NSP.S-C9.12.D
								11	XK6-125-NSP.B-C10.11			XK6-125-NSP.B-C10.11.D
									XK6-125-NSP.S-C10.11			XK6-125-NSP.S-C10.11.D
150	32	27,8x96,5	200	51	11	Hex	120	XK6-150-NSP.B-C9.11	XK6-150-NSP.B-C9.11.D	11	120	
								XK6-150-NSP.S-C9.11	XK6-150-NSP.S-C9.11.D			
								12	XK6-150-NSP.B-C9.12			XK6-150-NSP.B-C9.12.D
									XK6-150-NSP.S-C9.12			XK6-150-NSP.S-C9.12.D
								11	XK6-150-NSP.B-C10.11			XK6-150-NSP.B-C10.11.D
									XK6-150-NSP.S-C10.11			XK6-150-NSP.S-C10.11.D
200	32	27,8x96,5	250	54	11	Hex	120	XK6-200-NSP.S-C9.11	XK6-200-NSP.S-C9.11.D	11	120	
								XK6-200-NSP.S-C9.12	XK6-200-NSP.S-C9.12.D			
								11	XK6-200-NSP.S-C10.11			XK6-200-NSP.S-C10.11.D
									XK6-200-NSP.S-C10.12			XK6-200-NSP.S-C10.12.D
								12	XK6-200-NSP.S-C9.11			XK6-200-NSP.S-C9.11.D
									XK6-200-NSP.S-C9.12			XK6-200-NSP.S-C9.12.D

Για τροχό με πολυουρεθάνη αντικαταστήστε το NSP του αντίστοιχου κωδικού, με NO

For PU wheel, substitute NPS from the relative code, with NO

Παράδειγμα: XK6-125-NSP.S-C9.11 με συνθετικό ελαστικό  
XK6-125-NO.S-C9.11 με πολυουρεθάνη

Example: XK6-125-NSP.S-C9.11 with synthetic rubber tire  
XK6-125-NO.S-C9.11 with PU tire

Για ηλεκτροαγωγό τροχό με πολυουρεθάνη αντικαταστήστε το NSP του αντίστοιχου κωδικού, με NOA

For electric conductive, substitute NPS from the relative code, by NOA.

Παράδειγμα: XK6-125-NSP.S-C9.11 με συνθετικό ελαστικό  
XK6-125-NOA.S-C9.11 με ηλεκτροαγωγό πολυουρεθάνη τροχό

Example: XK6-125-NSP.S-C9.11 with synthetic rubber tire  
XK6-125-NOA.S-C9.11 with electric conductive PU wheel.